

KITCHEN MASTER

LA MARCA DEL EMPRENDEDOR PERUANO

Imagen referencial



Somos tu mejor aliado en la cocina, contigo chef emprendedor peruano.

Kitchen Master te brinda tecnología confiable, equipos fáciles de usar y soporte constante para que tu negocio gastronómico crezca.

Distribuidor autorizado



📞 +51 958 977 449

✉️ info@mepolstore.com

📍 Calle Tambo Real 390 Chorrillos
Lima - Perú



LA TIENDA DEL EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO

MEPOLSTORE.COM



**No vendemos
productos,
construimos
relaciones.**

Acompañamos cada paso de tu camino
con soporte técnico experto
y la capacitación necesaria
para que tu experiencia sea única.



Servicio Postventa

Con el respaldo en Servicio técnico especializado y Capacitación profesional



“
Un equipo con respaldo es un equipo que nunca falla. Con nuestro soporte técnico certificado, tu inversión está protegida, hoy y siempre. ”

Fernando Montenegro
Técnico Certificado



“
Educar es abrir puertas. En Ecatega, creamos que la confianza se gana estando presentes, siempre. ”

César Díaz del Olmo
Chef Capacitador de Ecatega



KITCHEN MASTER

LA MARCA DEL EMPRENDEDOR PERUANO

INDICE

Imagen referencial



08

LÍNEA DE EQUIPOS
CALIENTES

Imagen referencial



 18
LÍNEA
DE EQUIPOS
FRÍOS



Imagen referencial

 31
MÁQUINAS
LAVAJILLAS



Imagen referencial

 35
MÁQUINAS
PRODUCTORA
DE HIELO

Imagen referencial

Línea
de Equipos Calientes

Línea
de Equipos Frios

Máquinas
Lavavajillas

Máquinas productoras
de Hielo

Línea de Equipos Calientes

Equipos robustos y eficientes para cocinar más rápido y con calidad profesional. La mejor opción para el chef emprendedor peruano.



KITCHEN MASTER

LA MARCA DEL EMPRENDEDOR PERUANO

KITCHENMASTER.PE

PARRILLA A GAS PPVG-60-C

- Fabricado en acero inoxidable.
- Parrilla de fierro fundido, desmontable y reversible.
- 2 quemadores en acero, con cubierta protectora.
- Piloto de reserva.
- Controles manuales de aleación independientes.
- Bandeja desmontable colectora de desperdicios.
- Patas regulables.

COTIZAR AHORA



POTENCIA TOTAL
60,000 B.T.U

DIMENSIONES
600X630X410(H) MM

TEMPERATURA
93°C/205°C

GAS
GLP-GN

QUEMADORES
02

PESO NETO
69

90CM PPVG-90

COTIZAR AHORA



POTENCIA TOTAL
105,000 B.T.U

DIMENSIONES
914X710X386(H) MM

QUEMADORES
03

PESO NETO
87

PARRILLAS A GAS DE 90 CM

- Fabricado en acero inoxidable exterior e interior.
- 3 Quemadores de acero inoxidable de alto rendimiento con piloto de espera.
- Tamaño disponible: 90 y 120 cm (4 quemadores).
- Perillas metálicas cromadas independientes cada 12".
- Superficie de contacto de fierro fundido, desmontables, reversibles y resistentes a alta temperatura (indeformables).
- Bandeja recogemigas/grasa extraíble.
- Patas regulables.
- Entrada de gas posterior de 3/4".



CONTROL TERMOSTÁTICO

**60CM
PFGT-60**



COTIZAR AHORA



CONTROL TERMOSTÁTICO

**90CM
PFGT-90**

COTIZAR AHORA



POTENCIA TOTAL
50,000 B.T.U



DIMENSIONES
610 X 726 X 386(H) MM



QUEMADORES
02



PESO NETO
73



POTENCIA TOTAL
75,000 B.T.U



DIMENSIONES
914 X 726 X 386(H) MM



QUEMADORES
03



PESO NETO
104

PLANCHAS A GAS DE 60 Y 90 CM

- Superficie de contacto lisa de 20mm de espesor en acero pulido (indeformable).
- Fabricado en acero inoxidable.
- Versiones con control y sin control termostático.
- Tamaños disponibles: 60 y 90 cm.
- Perillas metálicas cromadas independientes cada 12".
- Versión termostática con termocupla de seguridad.
- Cajón para grasas.
- Patas regulables.
- Entrada de gas posterior de 3/4"

SALAMANDRA GRATINADORA SLG90

- Exterior e interior de acero inoxidable.
- Controles de válvula dobles para funcionamiento independiente.
- Quemadores infrarrojos cerámicos de alta eficiencia de 21.500 BTU y pilotos de reserva – totales 43.000 BTU.
- 1 minuto de precalentamiento.
- Ajustes de cremallera de 4 posiciones.
- Rejilla cromada desmontable.
- Bandeja recogemigas/grasa extraíble.
- Entrada superior de gas 3/4".
- Incluye soporte mural.

COTIZAR AHORA



POTENCIA TOTAL

43.000 B.T.U



DIMENSIONES

915 X 457 X 440(H) MM



QUEMADORES

02



PESO NETO

65







MODELO
FG4-120

POTENCIA TOTAL
120,000 B.T.U

CAPACIDAD
25 L

TEMPERATURA
93°C/205°C

04
QUEMADORES

GAS
GLP - GN

PESO NETO
69

DIMENSIONES
394X759X1195(H) MM

MODELO
FG5-150

POTENCIA TOTAL
150,000 B.T.U

CAPACIDAD
37 L

TEMPERATURA
93°C/205°C

05
QUEMADORES

GAS
GLP - GN

PESO NETO
75

DIMENSIONES
533X759X1195(H) MM

FREIDORA A GAS 120 - 150 GN/GLP

- Cuerpo en acero inoxidable 304 para máxima durabilidad y fácil limpieza.
- Control de temperatura preciso de 90 °C a 190 °C para frituras perfectas en cada lote.
- Potencia y rapidez con 24 boquillas de cobre y quemador de alta eficiencia.
- Panel computarizado (clasificación IPX4).
- Produce hasta 25 kg/h con eficiencia y ahorro de aceite gracias a su sistema de filtrado incorporado.

F4G-120

COTIZAR AHORA

F5G-150

COTIZAR AHORA

FREIDORA ELECTRICA COUNTERTOP

- Estructura de acero inoxidable.
- Termostato 50-190°C.
- Tanque de acero inoxidable con nivel de aceite.
- Micro-interruptor de seguridad.
- Cubierta de acero inoxidable con mango baquelita.
- Malla de alambre para recoger migas fritas de la comida y proteger el calentador.
- Cesta de recubrimiento de níquel

FECT 4

COTIZAR AHORA

FECT 8

COTIZAR AHORA

MODELO
FECT 4

POTENCIA
2 KW

DIMENSIONES
217 X 400 X 320 (H) MM

CAPACIDAD
4 L

VOLTAJE
220/1/60HZ



MODELO
FECT 8

POTENCIA
3.25 KW

DIMENSIONES
265 X 430 X 345 (H) MM

CAPACIDAD
8 L

VOLTAJE
220/1/60HZ

PRO**KMPFP-25****COTIZAR AHORA**

- VOLTAJE
220V/1/60HZ
- TAMAÑO DE CANASTA
260X340X200MM
- TEMPERATURA
90°C/190°C
- CONTROL
COMPUTARIZADO
- TIPO DE ALARMA
4 TIPOS DE TIEMPO
- PESONETO
130
- DIMENSIONES
480X960X1195(HMM)

FREIDORA DE PRESIÓN PRO KMPFP-25

- Cuerpo en acero inoxidable para máxima durabilidad y fácil limpieza.
- Panel de control computarizado con protección IP54.
- Fácil de operar: Panel de control computarizado con 10 menús diferentes para una preparación rápida y sencilla.
- Quemador de alta eficiencia, con dispositivo de seguridad de fallo de llama.
- Dispositivo de protección contra sobre temperatura (HI-LIMIT).
- Capacidad de 25 litros ideal para grandes volúmenes en restaurantes y hoteles.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 4.2 KG POR CICLO

Imagen referencial





PRO



KMPFA-25

COTIZAR AHORA

- VOLTAJE**
220V/1/60HZ
- TAMANO DE CANASTA**
335X165X150MM
- POTENCIA TOTAL**
0.6 KW
- CAPACIDAD**
25 LITROS
- TEMPERATURA**
90°C/190°C
- 24 BOQUILLAS DE COBRE**
- GAS GLP**
- PESO NETO**
120
- DIMENSIONES**
450X900X1140MM

FREIDORA CON SISTEMA DE FILTRACIÓN AUTOMÁTICA PRO KMPFA-25

- Cuerpo en acero inoxidable para máxima durabilidad y fácil limpieza.
- Panel de control computarizado con protección IP54.
- 10 ciclos de cocción programables.
- Quemador de alta eficiencia, con dispositivo de seguridad de fallo de llama.
- Dispositivo de protección contra sobre temperatura (HI-LIMIT).
- Sistema de filtración automático.

LÁMPARA CALENTADORA RETRÁCTIL

- Campana en acero inoxidable.
- Interruptor de encendido tipo palanca en la campana.
- Cable color negro retráctil.
- Incluye bombilla.



KMLR-270

[COTIZAR AHORA](#)



600MM

270MM

POTENCIA TOTAL
0.25 KWDIÁMETRO
DE LA CAMPANA
270 MMTEMPERATURA
30° - 90°CCOLOR
COBRERETRACTIL
600-1500 MMVOLTAJE
220/1/60HZ

KMLR-240

[COTIZAR AHORA](#)



600MM

240MM

POTENCIA TOTAL
0.25 KWDIÁMETRO
DE LA CAMPANA
240 MMTEMPERATURA
30° - 90°CCOLOR
NEGRORETRACTIL
600-1500 MMVOLTAJE
220/1/60HZ

Imagen referencial



KMCI-35CT

[COTIZAR AHORA](#)

COCINA DE INDUCCIÓN DE 1 ZONA DE SOBREMESA

- Cocina de inducción profesional de 1 zona, compacta y portátil.
- Fabricada en acero inoxidable con superficie de vidrio resistente y fácil de limpiar.
- Control táctil con pantalla digital y 10 niveles de temperatura (60 °C – 240 °C).
- Temporizador programable hasta 180 minutos.
- Potencia de 3.5 kW para calentamiento rápido y eficiente.
- Vidrio de 4 mm de espesor.
- Soporta recipientes de hasta 40 kg y cuenta con protección contra sobrecalentamiento.
- Medidas del campo del cristal 285 x 285 mm.

TEMPERATURA
60 °C-240 °CPOTENCIA TOTAL
3.5 KWDIMENSIONES
340X445X117(H)MMPESO NETO
7.5VOLTAJE
220/1/60HZ

Línea
de Equipos Calientes

Línea
de Equipos Fríos

Máquinas
Lavavajillas

Máquinas productoras
de Hielo

Línea de Equipos Fríos

Conserva tus insumos y productos siempre frescos. Equipos confiables y eficientes para el chef emprendedor peruano.

Ingenieros
referencial



KITCHEN MASTER

LA MARCA DEL EMPRENDEDOR PERUANO

KITCHENMASTER.PE

RVS1-600-C

COTIZAR AHORA



POTENCIA TOTAL
0.246 KW

CAPACIDAD
595 L

TEMPERATURA
-2°C / 8°C

01
PUERTA

COMPRESOR
EMBRACO

PESO NETO
117

DIMENSIONES
686X813X2120(H)MM

REFRIGERADOR VERTICAL 1 Y 2 PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable, interior en AISI 304 y exterior en AISI201.
- Control termostático de temperatura con indicador digital Dixell.
- Sistema de enfriamiento autocontenido de tiro forzado enfriado por aire.
- Gas refrigerante ecológico R290, libre CFC.
- Aislamiento térmico en ciclopentano de alta densidad.
- Puertas con diseño americano, marcos con empaquetaduras magnéticas.
- Sistema de autocierre y sistema de parada de ventilador automático al aperturar la puerta.
- Iluminación interior LED.
- 4 rejillas plastificadas desmontables por puerta.
- Cerradura de seguridad.
- 4 ruedas dirigibles de 4" (2 con freno).

RVS2-1300-C

COTIZAR AHORA



POTENCIA TOTAL
0.32 KW

CAPACIDAD
1300 L

TEMPERATURA
-2°C / 8°C

02
PUERTAS

COMPRESOR
SECOP

PESO NETO
187

DIMENSIONES
1375X813X2120(H)MM



Imagen referencial



LÍNEA DE EQUIPOS FRÍOS



MESA REFRIGERADA

- Equipo de refrigeración de 1 puerta.
- Interior en acero inoxidable AISI 304 y exterior en acero inoxidable AISI 201.
- Control termostático de temperatura con indicador exterior digital Dixell.
- Sistema de enfriamiento autocontenido de tiro forzado enfriado por aire
- Gas refrigerante ecológico R290, libre CFC
- Aislamiento térmico de ciclopentano de alta densidad de 60mm de espesor.
- 1 rejilla recubierto de epoxi ajustable, por puerta 4 ruedas dirigibles de 4" (2 con freno)

MR1-200-C

COTIZAR AHORA



POTENCIA TOTAL
0.23 KW



CAPACIDAD
190 L



TEMPERATURA
-2°C / 8°C



01
PUERTA



COMPRESOR
EMBRACO



PESO NETO
65



DIMENSIONES
735X805X970(H)MM

MESA REFRIGERADA

- Equipo de refrigeración de 2 de 120 y 150 cm.
- Interior en acero inoxidable AISI 304 y exterior en acero inoxidable AISI 201.
- Control termostático de temperatura con indicador exterior digital Dixell.
- Sistema de enfriamiento autocontenido de tiro forzado enfriado por aire
- Gas refrigerante ecológico R290, libre CFC
- Aislamiento térmico de ciclopentano de alta densidad de 60mm de espesor.
- 1 rejilla recubierta de epoxi ajustable, por puerta 4 ruedas dirigibles de 4" (2 con freno)

MR2-400-C

COTIZAR AHORA



POTENCIA TOTAL
0.27KW

COMPRESOR
SECOP

CAPACIDAD
314 L

TEMPERATURA
-2°C / 8°C

PESO NETO
110

DIMENSIONES
1230X805X970(H)MM

O2
PUERTAS

TEMPERATURA
-2°C / 8°C

CAPACIDAD
470 L

GAS REFRIGERANTE
R-290

DIMENSIONES
1827X805X970(H)MM

O3
PUERTAS



MR3-600-C

COTIZAR AHORA

FPG-25

CONGELADOR VERTICAL 1 Y 2 PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable, interior en AISI 304 y exterior en AISI201.
- Control termostático de temperatura con indicador digital Dixell.
- Sistema de enfriamiento autocontenido de tiro forzado enfriado por aire.
- Gas refrigerante ecológico R290, libre CFC.
- Aislamiento térmico en ciclopentano de alta densidad.
- Puertas con diseño americano, marcos con empaquetaduras magnéticas.
- Sistema de auto cierre y sistema de parada de ventilador automático al aperturar la puerta.
- Iluminación interior LED.
- 4 rejillas plastificadas desmontables por puerta.
- Cerradura de seguridad.
- 4 ruedas dirigibles de 4" (2 con freno).

CVS1-600-C

COTIZAR AHORA



POTENCIA TOTAL
0.23 KW



CAPACIDAD
595 L



TEMPERATURA
-18°C / -22°C



O1
PUERTA



COMPRESOR
SECOP



PESO NETO
117



DIMENSIONES
686X813X2120(H)MM

CVS2-1300-C

COTIZAR AHORA



POTENCIA TOTAL
0.32 KW



CAPACIDAD
1300 L



TEMPERATURA
-18°C / -22°C



O2
PUERTAS



COMPRESOR
SECOP



PESO NETO
187



DIMENSIONES
1375X813X2120(H)MM

MESA CONGELADORA DE 1 PUERTA

- Interior en acero inoxidable AISI 304 y exterior en acero inoxidable AISI 201.
- Control termostático de temperatura con indicador exterior digital Dixell.
- Sistema de enfriamiento autocontenido de tiro forzado enfriado por aire.
- Gas refrigerante ecológico R290, libre CFC.
- Aislamiento térmico de ciclopentano de alta densidad de 60mm de espesor.
- 1 rejilla recubierto de epoxi ajustable, por puerta.
- 4 ruedas dirigibles de 4" (2 con freno).

MC1-200-C [COTIZAR AHORA](#)



	POTENCIA TOTAL 0.29 KW
	CAPACIDAD 190 L
	TEMPERATURA -28°C/-22°C
	01 PUERTA
	COMPRESOR SECOP
	PESO NETO 65
	VOLTAJE 220/1/60HZ
	DIMENSIONES 735X805X970(H)MM

MC2-400

[COTIZAR AHORA](#)



[COTIZAR AHORA](#)

MC2-500

[COTIZAR AHORA](#)

	02 PUERTAS
--	---------------

	DIMENSIONES 1224X762X930 (H)MM
--	-----------------------------------

	HP 1/4
--	-----------

	CAPACIDAD 380L
--	-------------------

	PESO NETO 92
--	-----------------

	TEMPERATURA -5°C/-22°C
--	---------------------------

	02 PUERTAS
--	---------------

	DIMENSIONES 1529X762X930 (H)MM
--	-----------------------------------

	HP 1/4
--	-----------

	CAPACIDAD 487L
--	-------------------

	PESO NETO 104
--	------------------

	TEMPERATURA -5°C/-22°C
--	---------------------------



MESA ENSALADERA DE 2 PUERTAS

CAPACIDAD DE 24 BINS (1/6 GN)

- Fabricado en acero inoxidable, interior en AISI 304 y exterior en AISI 201.
- Compartimiento superior para bins refrigerados (bins de policarbonato 1/6 GN incluidos).
- Tablero superior de polietileno sanitario.
- Control termostático de temperatura con indicador digital Dixell.
- Sistema de enfriamiento autocontenido de tiro forzado enfriado por aire.
- Gas refrigerante ecológico R290, libre CFC.
- Aislamiento térmico de ciclopentano de alta densidad.
- Rejilla plastificada.
- 4 ruedas dirigibles de 4" (2 con freno).

ME2-500-C

COTIZAR AHORA

POTENCIA TOTAL
0.29 KWDIMENSIONES
1555X896X1152(H)MMTEMPERATURA
-2°C/8°CCAPACIDAD
505L02
PUERTASPESO NETO
135COMPRESOR
SECOP

Imagen referencial



LÍNEA DE EQUIPOS FRÍOS



REFRESQUERA DE 2 TOLVAS

- Refresquera de 2 Tolvases, diseñada para mantener tus bebidas siempre frías y listas para servir.
- Con una base de acero inoxidable y tolvas de policarbonato transparente.
- Dispensador de antigoteo.
- Base receptora antiderrame.
- Capacidad de 16 L por tolva.

COTIZAR AHORA

A photograph of a two-tub cold drink dispenser. The unit has a stainless steel base with a vented side panel. Two clear plastic tubs are positioned on top, each with a red dispensing arm. The left tub contains a yellow-orange liquid, and the right tub contains a dark purple liquid. Two small white bowls are placed on the base in front of the dispensing arms.

MODELO
RR-18/2

POTENCIA TOTAL
0.38 KW

DIMENSIONES
480 X 430 X 760 (H) MM

CAPACIDAD TOTAL
36 L

VOLTAJE
220/1/60HZ

VITRINA REFRIGERADA DE PISO RECTANGULAR

- Vitrina refrigerada de piso rectangular.
- Estructura exterior en acero inoxidable.
- Vidrio frontal con calefacción eléctrica.
- Aislamiento de doble capa templado.
- Puertas traseras corredizas.
- Iluminación interior LED.
- 3 repisas de cristal.
- Control de temperatura digital
- 4 garruchas móviles.

VRR3-90 [COTIZAR AHORA](#)



DIMENSIONES
900X730X1900(H)MM



POTENCIA TOTAL
0.445 KW



CAPACIDAD
480 L



TEMPERATURA
2°C/8°C



VOLTAJE
220/1/60HZ



PESO NETO
167

VRR3-120

[COTIZAR AHORA](#)



POTENCIA TOTAL
0.445 KW



DIMENSIONES
1200X730X1300(H)MM



PESO NETO
203



VOLTAJE
220/1/60HZ



TEMPERATURA
2°C/8°C



CAPACIDAD
550 L

VRR3-150

[COTIZAR AHORA](#)



POTENCIA TOTAL
0.64 KW



DIMENSIONES
1500X730X1300(H)MM



PESO NETO
295



VOLTAJE
220/1/60HZ



TEMPERATURA
2°C/8°C



CAPACIDAD
715 L

Máquinas Lavavajillas

Equipos robustos y eficientes para cocinar más rápido y con calidad profesional. La mejor opción para el chef emprendedor peruano.



KITCHEN MASTER

LA MARCA DEL EMPRENDEDOR PERUANO

KITCHENMASTER.PE



MÁQUINAS LAVAVAJILLAS



LAVAVAJILLA BAJO MESA 50*50

- Control digital.
- Sistema de seguridad de apertura de puerta.
- Termostatos de seguridad de temperaturas de cuba y caldera.
- Acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni.
- Para uso de rack de medida 50x50.
- Ciclo de lavado de 90, 120 y 180 segundos.



Incluye:

- 01 Rack platos
- 01 Rack cubiertos
- 01 Rack vasos
- Bomba de lavado
- Bomba de enjuague
- Químicos de lavado y enjuague

LBM-5050

[COTIZAR AHORA](#)



POTENCIA
DEL CALDERO
4,5 KW



TEMPERATURA
DE LAVADO
55°C



TEMPERATURA
DE ENJUAGUE
85°C



DIMENSIONES
600X622X832(H)MM



PESO NETO
50 KG



CAPACIDAD
DE CESTAS
50 RACK/H



CAPACIDAD
540 PIEZAS/H



CONSUMO DE AGUA
3L/CYC

LAVAVAJILLA CON CAPOTA

- Control digital.
- Sistema de seguridad para detener el funcionamiento de la máquina cuando se levanta el capota.
- Termostatos de seguridad de temperaturas de cuba y caldera.
- Acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni.
- Ciclo de lavado de 90, 120 y 180 segundos.



Incluye:

- 01 Rack platos
- 01 Rack cubiertos
- 01 Rack vasos
- Bomba de lavado
- Bomba de enjuague
- Químicos de lavado y enjuague

LC-5050

COTIZAR AHORA



POTENCIA
8,7 KW



TEMPERATURA
DEL LAVADO
55°C



TEMPERATURA
DE ENJUAGUE
85°C



DIMENSIONES
1533X752X820(HMM)



PESO NETO
113 KG



CAPACIDAD
60 RACK/H



CAPACIDAD
DE PLATOS
1080 PIEZAS /H



CONSUMO DE AGUA
3.3 L / CYC

Imagen referencial



MÁQUINAS LAVAJILLAS



LAVAJILLA DE CAPOTA VENT-LESS

- Control digital.
- Sistema de seguridad para detener el funcionamiento de la máquina cuando se levanta el capota.
- Termostatos de seguridad de temperaturas de cuba y caldera.
- Acero inoxidable AISI 304 Cr-Ni.
- Ciclo de lavado de 90, 120 y 180 segundos.
- No genera vapor al final del ciclo de lavado.
- No necesita campana extractora ya que cuenta con un sistema propio de extracción.



Incluye:

- 01 Rack platos
- 01 Rack cubiertos
- 01 Rack vasos
- Bomba de lavado
- Bomba de enjuague
- Químicos de lavado y enjuague

LC-5050-VENT

COTIZAR AHORA



POTENCIA
8,7 KW



TEMPERATURA
DE LAVADO
55°C



TEMPERATURA
DE ENJUAGUE
85°C



DIMENSIONES
212X752X820(H)MM



PESO NETO
113 KG



CAPACIDAD
60 RACK/H



CAPACIDAD
DE PLATOS
1000 PIEZAS/H



CONSUMO DE AGUA
3,3 L / CYC

Máquinas productoras de Hielo

Equipos robustos y eficientes para cocinar más rápido y con calidad profesional. La mejor opción para el chef emprendedor peruano.



KITCHEN MASTER

LA MARCA DEL EMPRENDEDOR PERUANO

KITCHENMASTER.PE



LÍNEA DE EQUIPOS FRÍOS



MÁQUINA PRODUCTORA DE HIELO

- Fabricado en acero inoxidable interior y exterior. Interior en plástico ABS calidad alimentaria.
- Panel de control LCD.
- Gasrefrigerante R404a.
- Producción 80kg/24h.

Hielo ideal para:

- Batidos.
- Licuados.
- Refrescos.



MPHCA-080.40

COTIZAR AHORA





MÁQUINA PRODUCTORA DE HIELO

- Producción 365 Kg por día.
- Fabricado en acero inoxidable en el exterior e interior.
- Condensador enfriado por aire.
- Filtro de aire extraíble.
- Interruptor de encendido accesible sin quitar el panel.
- Dimensiones del hielo: 9.5 x 22 x 22 mm.
- Refrigerante R404a.

Hielo ideal para:

- Batidos.
- Licuados.
- Refrescos.



MHKM-360

[COTIZAR AHORA](#)



MHKM-360



VRR3-120



KITCHEN MASTER

LA MARCA DEL EMPRENDEDOR PERUANO

Distribuidor autorizado

MEPOL STORE

LA TIENDA DEL EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO

📍 Calle Tambo Real 390 Chorrillos
Lima - Perú

📍 Misti 415 Miraflores, Arequipa – Perú

📞 +51 958 977 449

✉️ info@mepolstore.com

📍 Calle Tambo Real 390 Chorrillos
Lima - Perú



MEPOLSTORE.COM